

MERIT SPC
SOLID POLYMER CORE

1. Merit je 100% vodeodolná podlahovina s hrúbkou 5mm
2. Jadro-noná vrstva sa skladá z polymerov a drteného kameňa v pomere 65% kameniva a 35% polymerov
3. Jadro je veľmi pevné a tuhé
4. Jadro a teda celá podlahovina je veľmi stabilná a to vo všetkých smeroch potrieb a to hlavne vďaka teplotnej a vlhkostnej stabilite
5. Merit má z výroby nainštalovanú korkovú podložku
6. Merit je vďaka teplotnej stabilite vhodný na všetky druhy podlahového kúrenia-teda ako na vodné, tak aj na elektrické. V prípade použitia podlahoviny na elektrický rošt, alebo drôt, ktoré sa inštalujú na poter a do nivelácie, je nutné použiť vrstvu nivelácie 12mm a napokon podlahovinu Merit nalepiť
7. Merit nie je možné uložiť na elektrickú fóliu typu Fénix, Larxx atd....
8. Merit je vyrobený ako plávajúca podlaha a ukladá sa technológiou plávajúceho systému. Je ale nutné dodržať všetky odporúčenia výrobcu a obecné platné pravidlá polozenia technológiou plávajúci systém, to znamená dodržanie dilatčných spár vo dverách a vchodoch a dodržanie pravidiel o zatažení takéhoto systému takým nábytkom
9. Merit sa ale môže aj celoplošne lepiť lepidlami k tomu doporučenými. V prípade konzultácie k lepeniu podlahoviny Merit využite prosím obchodno-technického zástupcu firmy Supellex-svet podlah
10. Systém zámkov na Merite je 2G Angle-Angle. Vďaka tomu je podlahovina veľmi pevná a stabilná v ploche
11. Pod podlahovinu Merit nie je nutné inštalovať tzv. parozábranu z dôvodu 100 %-nej vodeodolnosti
12. Merit má porchovú úpravu tzv. Embossing In Register (EIR), ktorý ale nemá ostré hrany tohoto reliéfu vo vzore. Prach sa teda nemá ako zachytiť a uložiť do reliéfu vor a upratovanie je tak veľmi jednoduché a produktívne a minimalizuje sa uľpievanie prachu v a na porchu podlahoviny
13. Trieda zátaze je RAL 32
14. Podlahovina Merit je proklamovaná ako podlahovina bez drážok, ale v skutočnosti sa na podlahovine nachádzajú tzv. Mikro drážky. Tento systém dráok je v dnešnej dobe bežný a veľmi často používaný